


# Notre gamme "porte rouleaux"

## Feux encastrés montés sur silentblocs

En cas d'accrochage, ce système permet le retour des feux à leur place initiale.




## Rampes bois

Elles sont équipées d'un système de blocage et d'une chaînette de sécurité.

## Garde-boue polypropylène

Fabriqués en polypropylène très rigide, ils sont interchangeable facilement. Ils disposent d'une surface antidérapante sur le dessus et d'un voile latéral évitant les projections sur la machine transportée.

## Timon réglable parallélogramme OPTIMA



série : **PR**

est conçue pour le transport de compacteurs et d'engins divers. Équipées d'un simple essieu, ces remorques porte rouleaux proposent en série, des rampes bois, des béquilles arrière, 4 points d'ancrage et un timon réglable en hauteur.

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		FREIN A INERTIE	ROUES*	HAUTEUR D'ACCROCHAGE Min m / Max m	PRIX H.T.
			1	2				
PR 1301 15 OPTIMA	1300	990	1,56	1,00	OUI	175 R 14 C	0,30 / 0,78	

\* Indications informelles susceptibles de changement.

### CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Rampes arrière bois réglables en largeur.
- Timon réglable parallélogramme OPTIMA
- Attelage à anneau 68 x 42.
- Eclairage encastré monté sur silent blocs.
- Garde-boue polypropylène démontables.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois toute largeur.
- Points d'ancrage.
- Roue jockey démontable.
- Béquilles arrière de chargement.

### OPTIONS

- Roue de secours + support de roue de secours.
- Attelage à boule Ø 50.
- Kit d'arrimage 2 chaînes.
- Feux Led 12-24 V. avec prises 13 et 15 broches.

