

## KB350

L'ORIGINALE pour les canalisations! Carotteuse de canalisations jusqu'au Ø 354 mm

- Design moderne
- Composants de hautes qualité en injection de magnésium sous pression
- Compacte et légère pour une utilisation aisée dans les endroits difficiles d'accès
- Entraînement STIHL et technique GÖLZ
- Garanties de fiabilité et de rendement optimal
- Utilisation autonome de tout réseau d'énergie
- Version standard pour les canalisations
- Bâti de carottage course 450 mm auto centreur sur les tuyaux de canalisation
- Adaptation pour carottage à 45°
- Cadre au sol pour fixation par 2 piquets de terre dans la tranchée
- Sangle longueur 2,1 m avec cliquet pour fixation sur tuyau de canalisation
- Moteur STIHL 2-Temps, 2,8 kW (3,8 Cv) - entièrement autonome
- Tuyau d'évacuation des gaz d'échappement longueur 4m
- Réducteur avec tourlet d'injection d'eau
- Plage de carottage 110 - 354 mm
- Raccord de couronnes GÖLZ bride 3 trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 l avec flexible pour arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg



### Données techniques

Moteur	KB350 avec STIHL 2-temps
Tension	STIHL 2-temps
Puissance	—
Vitesse	2,8 kW (3,8 Cv)
Plage de carottage	300 tr/min
Raccord de broche	Ø 110 - 354 mm
Raccord d'eau	Bride 3 trous GÖLZ
Code article	Raccord tuyau en laiton <b>0295 353 2000</b>

